



GRUPPO EUROPEO DOC
Via Capitan Casella, 50 00122 Roma
Tel. 06 6625405 Fax 06 65498744
www.gruppoeuropeodoc.eu
sedegedoc@gruppoeuropeodoc.eu

RISANANTE MURALE

Scheda Tecnica 10/23 it

DEFINIZIONE

Soluzione detergente acquosa concentrata a base di sali di ammonio quaternari.


DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

Pulitore specifico per la rimozione selettiva e profonda di muffe, muschi, licheni ed alghe da tutte le superfici a pavimento e rivestimento in cemento, laterizi, intonaco, pietra naturale e artificiale. Ideale per la ripulitura di facciate esterne interessate dalla presenza di organismi biodeteriogeni, è caratterizzato da azione detergente prolungata e persistente. Si utilizza anche come trattamento preventivo prima del trattamento con pitture antimuffa/antialga, non è aggressivo verso il materiale trattato e non ne altera le caratteristiche estetiche e prestazionali. L'elevata concentrazione di principi attivi consente di rimuovere rapidamente anche microorganismi e vegetali infestanti ancorati in profondità nel materiale da ripulire.

MODO D'USO

Il prodotto è pronto all'uso, si usa puro. Se necessario asportare preventivamente per azione meccanica eventuali patine e incrostazioni di origine biologica presenti in quantità rilevante. Non applicare direttamente su terreno. Non usare in caso di pioggia. Non risciacquare. In esterno, i residui organici derivanti dall'azione del prodotto vengono progressivamente rimossi dagli agenti atmosferici. Eventuali residui incrostati vanno rimossi con spazzolatura dopo 24 h dall'applicazione del prodotto. Effettuare sempre test preliminari. Temperatura minima per l'applicazione: +5°C, massima +30°C (aria, supporto, prodotto). Umidità relativa massima consentita: 80%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne e in generale con temperatura inferiore a + 5° C (aria, supporto, prodotto). Sopraverniciabile dopo 48H.

Consumo indicativo: 1 litro da 6 a 20 mq in funzione del materiale da trattare e dello sporco da rimuovere.

Caratteristiche chimico-fisiche pH: 7,0 Peso specifico (20 °C): 1,000 kg/l Aspetto: liquido Odore: caratteristico Colore: incoloro/ambrato UFI: 7860-VOWR-600N-XFW3	Pericolosità  Pittogrammi: Indicazioni di pericolo: H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti dilunga durata. Consigli di prudenza: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle normative vigenti. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P260 Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contiene: Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-16-alchilidimetil, cloruri. Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004. Tra 5% e 15% tensioattivi cationici. <i>Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche</i>
---	---

GRUPPO EUROPEO DOC garantisce la prestazione del prodotto, ovvero che essa corrisponde a quella dichiarata nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario. La garanzia non si estende all'impiego e all'applicazione del prodotto, per cui la corrispondenza della prestazione nell'uso che ne fa l'acquirente è ad esclusivo carico e responsabilità di quest'ultimo. Inoltre GRUPPO EUROPEO DOC non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.